

Utilisation seulement possible en association avec des modules Rossweiner Modularis.

Si vous utilisez d'autres modules, veuillez contacter notre service technique.

Caractéristiques techniques

- Modèle : Boîtier en laiton pressé nickelé
- Pression de service PB adm. : 16 bar.
- Température de service TB adm. : eau froide +30 °C, eau chaude +90 °C
- Fluide : eau sanitaire
- Homologué : selon MID
- Classe métrologique : R80H / R50V



Description	Modularis ETW-EAX 80
Code	M1274510B3
EAN	04018919089371
Modèle	<u>Modularis ETK-EAX / ETW-EAX</u>
Mod èle	chaude
Surface	poli
Diamètre nominal	DN 15
Ra- ccord	G $\frac{3}{4}$ " M
Longueur [mm]	80
Q ₃ [m ³ /h]	2,5



Classification données générales

Groupe Etim	Les instruments de mesure (enregistrement / inscription)
Classe Etim	Water meter
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	domestic apartment water meter
Code	M1274510B3
EAN	04018919089371

Classification caractéristiques

Matière du boîtier	Laiton
Qualité de matière	Autre
Diamètre nominal du boîtier	DN20
Nom. diamètre intérieur toutes les connexions	3/4" (20)
Diamètre extérieur du tuyau toutes les connexions	20 Millimetre
Bride de la plage de pression	PN 16
Article de la scène sous pression	PN 16
Débit volumique continu (Q3)	2.5 Cubic metre per hour
Rapport R (Q3 / Q1)	2.5
Classe de température	T30/90
Medium temperature (continuous)	30 - 90 °C
Longueur de travail	80 Millimetre
Approprié pour	Hot tap water
Méthode de mesure	Turbine wheel
Montage horizontal	Oui
montage vertical	Oui
Type de montage vertical	En hausse
Type de boîtier de compteur	Sec
Type d'affichage	Analogique
Communication	Sans
Type de communication	Autre
Interface de communication	Autre
Classe de protection (IP)	Autre
Avec support de compteur d'eau	Non
With shut off valves	Non
Avec vanne d'arrêt	Non

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr