

With M-Bus communication.

Caractéristiques techniques

- Classe de précision : 2.
- Niveau de pression : PN 16.
- Écran LCD : pas d'affichage continu.
- Certification : MID.
- Alimentation électrique : Piles 3,6 VDC (support 2xAA), durée de vie 12 ans.
- Câble : 1,5 m entre RW et capteur de débit.
- type de sonde de température (paire) : PT500 / câble de 2,0 m
- Ø sonde de température : 5,2 mm.
- Montage de la sonde de température : 1 sonde directement monté dans le capteur de débit (correspond à la mesure asymétrique de la temp.).
- Unité d'énergie : kWh (sans décimales).
- Cycle de mesure :
 - V : 2s
 - T : 16s
 - E : 2s
- Configuration des télégrammes : Définition du protocole M-Bus Standard de Meibes.
- Touche de commande : noire (RAL 9005).



Description	Logosonic M-Bus 0,6 Fl C
Code	M1288241.0001
EAN	04016715074119
Modèle	<u>M-Bus pour compteur de chaleur/de froid compact par ultrasons Logosonic</u>
Avec tarif de froid	✓
Lieu de montage	départ
Qp [m ³ /h]	0,6
Diamètre nominal [DN]	DN 15
Raccordement ["]	G 3/4" B
Longueur [mm]	110
Communication	M-Bus



Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	thermomètre
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	Heat Meter
Code	M1288241.0001
EAN	04016715074119

Classification caractéristiques

Raccordement	Filetage extérieur
Mesure de raccordement	3/4 pouce
Nom. diamètre intérieur	DN15
Pression de service maximum	16 Bar
Pression admissible max.	PS16
Température d'eau max.	130 Degrees celsius
Pression nominale selon EN 1332	PN 16
Puissance nominale	0.6 Cubic metre per hour
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	105 Degrees celsius
alimentation batterie	Oui
Température différentielle approuvée selon EN 1433	5 - 130 K
Approprié au glycol	Non
Température ambiante	5 - 100 °C
Max. flux	0.6 Cubic metre per hour
Voormedia	Laiton
Matériel secondaire	Matière synthétique
Type d'alimentation	Alimentation secteur
Convient pour eau	Oui
Convient pour produit antigel	Non
Plage de débit technique selon EN 1433	0 - 0.6 m³/h
Plage de débit approuvée selon EN 1434 (qi - qs)	0 - 0.6 m³/h
Débit nominal selon EN 1434 (qp)	0.6 Cubic metre per hour
Classe de protection (IP)	Autre
Position du capteur de débit	Sélectionnable
Supporte l'unité d'énergie MWh	Non
Supporte l'unité d'énergie kWh	Non
Supporte l'unité d'énergie GJ	Non
Supporte l'unité d'énergie Gcal	Non
Communication	Intégré
Type de communication	Wired
Supporte le protocole pour 3D-UNB	Non
Supporte le protocole pour M-bus (câblé)	Oui
Supporte le protocole pour MiniBus	Non
Soutient protocole MODBUS	Non
Supporte le protocole pour NB-IoT	Non
Supporte le protocole pour OMS	Non
Protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus)	Oui
Interface 4-20 mA	Non
Technologie LoRa	Non
Longueur totale	110 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr