

**Avantages**

- flexibles à plusieurs niveaux.
- Les extrémités des tuyaux flexibles sont conçus en usine pour des joints plats.
- La livraison comporte 2 écrous MS enfermés et 2 joints.

**Caractéristiques techniques**

- Flexible ondulé en inox matériau no.1.4404 à longueurs fixes.
- Avec et sans isolation (épaisseur d'isolation de 13 mm).
- Tuyaux ondulés avec isolation fonctionnels jusqu'à max. 105 °C (température permanente).



Description	Inoflex - longueurs fixes DN16 x 700	
Code	M46153.70	
EAN	04016715006318	
Modèle	<u> Tubes de raccordement en acier inoxydable Inoflex à longueur fixe </u>	
Raccord	[DN]	16
	["]	$\frac{3}{4}$ " F
Isolation incluse	-	
Longueur* [mm]	700	
Poids [kg]	1,60	

\* Autres longueurs sur demande.



**Classification données générales**

Groupe Etim	Tuyaux et armoires
Classe Etim	tuyau ondulé métallique
Nom du produit	inoflex DN 16, 3/4" IG, 700 mm
Marque	FLAMCO
type produit	InoFlex
Code	M46153.70
EAN	04016715006318

**Classification caractéristiques**

Matériau tuyau	Acier inoxydable 316 L (1.4404)
Tressage de matériel	Sans
Le diamètre extérieur du tube	21.4 Millimetre
Pression de service à 20 grC Max	16 Bar
Rayon de courbure statique à 20 grC	25 Millimetre
Avec des accouplements	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Chauffer	Oui
Convient pour le chauffage	Oui
Approprié au glycol	Oui
Convient pour l'éthanol	Oui

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[Zertifikat SVGW](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)