

Flexibles métalliques Meiflex pour installations sanitaires / de chauffage / de climatisation avec tressage en acier inoxydable et tuyau interne en silicone.


- Flexibles métalliques avec tressage en acier inoxydable pour installations sanitaires, de chauffage et de climatisation avec marquage rouge / rouge / bleu.
- Tuyau interne en silicone non-bactérien (sans odeur, antiallergique, neutre au goût, non-étanche à la diffusion d'oxygène).

Avantages

- Application universelle pour installations sanitaires, chauffages et climatiseurs.
- Raccordement hautement flexible offrant une qualité certifiée .

Caractéristiques techniques

- Pour des températures allant jusqu'à +110 °C (eau sanitaire jusqu'à 90 °C).
- Pressions de service : 16 bar (jusqu'à 100 °C), 10 bar (jusqu'à 110 °C).
La longueur réelle comparée à la longueur L déclarée par le fournisseur doit se situer dans les tolérances admissibles suivantes, conformément à la norme EN 13618 :
L ≤ 400 mm : +10 mm
400 mm < L ≤ 1000 mm : +20 mm
1000 mm < L ≤ 2000 mm : +30 mm
- Contrôle DVGW pour installations sanitaires, contrôle TÜV du chauffage / des températures.
- Le numéro de référence, les caractéristiques techniques et les applications sont mentionnés sur l'étiquette, joints compris.
- Veuillez vous référer à la documentation technique actuelle pour les informations détaillées.



Description	Meiflex Silicone 1 F/F Bogen x 700
Code	M5727.1234.70
EAN	04016715024183
Modèle	<u>Flexible métallique Meiflex pour installations sanitaires / radiateurs / climatiseurs, filetage interne x interne avec coude</u>
Raccord ["]	1" F x 1" F
Longueur* [mm]	700
Ø intérieur [mm]	25
Poids [kg]	0,68

* Autres longueurs sur demande.



Classification données générales

Groupe Etim	Tuyaux et armoires
Classe Etim	Tuyau flexible de raccordement métalliques
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	MeiFlex
Code	M5727.1234.70
EAN	04016715024183

Classification caractéristiques

Matière	Acier inoxydable
Qualité de matière	Acier inoxydable 306 L (1,4404)
Diamètre du tuyau intérieur	25 Millimetre
Raccordement 1	Filetage intérieur
Taille du filetage du terminal 1	1 pouce
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	1" (25)
Diamètre du tube externe de connexion 1	25 Millimetre
Exécution raccordement 1	Coudé
Raccordement 2	Filetage intérieur
Fil sur borne 2	1 pouce
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	1" (25)
Diamètre du tube externe de connexion 2	25 Millimetre
Convient pour eau	Oui
Convient pour l'eau potable	Oui
Exécution raccordement 2	Droit
Convient pour eau chaude	Oui
Adapté pour l'eau glacée	Oui
Convient pour eau chauffage central	Oui
Approprié au glycol	Non
Convient pour l'éthanol	Non
Convient pour l'huile	Non
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	110 Degrees celsius
Pression maxi.	16 Bar
Avec tressage	Oui
Tressage galvanisé	Oui
avec des joints	Oui
Avec tétine conique	Non
Longueur	700 Millimetre
Longueur de travail	700 Millimetre
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[DVGW certificate](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr