

Collier de raccordement (p.ex. pour le générateur de chaleur (GC)).

- 1 paire (2 pièces).

Avantages

Le système de raccordement rapide "BigFixLock" se distingue par son montage rapide et simple. Lors de l'installation, les tuyaux sont mis bout à bout à l'aide d'une bague d'étanchéité spéciale et les demi-coques en fer gris sont posées autour des tuyaux de manière à ce que ceux-ci se logent contre la collerette de l'extrémité du tube. Les demi-coques fixent non seulement l'extrémité des tubes mais aussi le joint.



Description	BigFixLock DN 80 - DN 65	
Code	M66259.532	
EAN	04016715008947	
Modèle	<u>BigFixLock</u>	
Ø tube (distributeur, commande de chauffage)*	DN	80
	Dimensions extérieures [mm]	88,9
Ø tube (générateur de chaleur)*	DN	65
	Dimensions extérieures [mm]	76,1

*HZW = commande de chauffage / V= distributeur / WEZ = générateur de chaleur

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Raccord avec 2 connexions
Nom du produit	Mbs Adapt Vict.-Victau DN80-DN65(set)
Marque	FLAMCO
type produit	Accessories Complete system to 2300 kW
Code	M66259.532
EAN	04016715008947

Classification caractéristiques

Connexion Matériau 1	Fonte grise
Rapport de classe qualité 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Surface de protection de connexion 1	Autre
Prise de surface 1	Autre
Connexion Matériau 2	Fonte grise
Connexion classe 2	ASTM A536 Grade 65-45-12
Surface de protection de connexion 2	Autre
Prise de surface 2	Autre
Forme	Autre
Exécution	2 pièces
Angle du coude	0 Degrees
Distribution automatique	Oui
Excentrique	Non
Systémique	Oui
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	DN 80
Diamètre du tube externe de connexion 1	88.9 Millimetre
Raccordement 1	Autre
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	DN 80
Diamètre du tube externe de connexion 2	88.9 Millimetre
Raccordement 2	Autre
Norme bobine	Autre
Flange compression class (PN)	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	Non
tirez fixe	Non
Autocollant	Oui
Medium temperature (continuous)	110 - 110 °C
Pression de service à 20 grC Max	35 Bar
avec des joints	Oui
plafonné	Non
avec le drain	Non
avec reniflard	Non
Étiquette FM	Oui
Approbation du LPCB	Oui
label-ULC	Non
Étiquette UL	Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:
[BigFixLock DN 50 - DN 50](#)
[Brochure technique](#)
[Mounting large manifold system](#)
[Mounting large manifold system](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr