Sangle rétractable 3 m avec enroulement automatique

Simple d'utilisation !

Caractéristiques

Tensile strength (lb) *(lb)* **:** ***1300***
Longueur Inch/Pouc. *(pouces)* **:** ***9***
Longueur *(mm)* **:** ***3***
Code fournisseur article : ***807***

Normes

EN 12195-2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Système d'arrimage à enroulage automatique, idéal pour les véhicules utilitaires et pour arrimer les charges sur plateau ou remorque.
La fixation de la charge est très rapide et facile.

Détails techniques

Rétractable.
Auto-enrouleur.
Résistance 600 kg.
Capacité 300 daN.
Longueur 3 m.
Tissu en polyester.
Boucle en acier zingué.

Mode d'utilisation

1. Avec une simple pression sur le bouton rouge, la sangle s'enroule automatiquement.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Film plastique
Hauteur (cm) : 6,5
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 18
Poids net (kg) : 0,72
Poids brut (kg) : 0,725

3 701395 144306

Surconditionnement 1

x 14

Carton
Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 20
Poids net (kg) : 10,08
Poids brut (kg) : 11

3 701395 145198

Surconditionnement 2

x 672

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 483,84
Poids brut (kg) : 490,9

3 701395 145204