

Sertisseuse plomberie 12 V + 2 batteries 2 Ah et chargeur (sans matrice)

Sertissez rapidement en toute sérénité !



Caractéristiques

Code fournisseur article : **1183**

Avantages

- Gain de temps.
- Fiabilité de sertissage.

Marques de conformité



Normes

- EN 60745-1: 2009 + A11: 2010;

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

La sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché. Nouveau système hydraulique pour travailler à une main dans les espaces restreints ou en hauteur. Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™. Témoin lumineux d'alerte entretien. Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage. Tête de sertissage orientable de 0 à 180°. Gestion intelligente : le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter un sertissage incomplet. Affichage lumineux de charge restante de la batterie. L'électronique REDLINK™ protège contre les surcharges. Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie. La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue.

■ Détails techniques

Force nominale de sertissage : 19 kN.
Cycle de presse : 40 000.
Tension accu interchangeable : 12 V.
Poids : 1.8 kg (avec une batterie 2 Ah).
Livrée sans mâchoire de sertissage avec 2 batteries 2 Ah, un chargeur 12 V et un coffret de rangement.

■ Application(s)

Sertissage des raccords plomberies.

■ Mode d'utilisation

1. Grande capacité de sertissage :
2. Cuivre et l'électro-zingué : 12 mm au 35 mm.
3. Multi-couche : 12 mm au 40 mm.
4. PER : 12 mm au 40 mm.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Carton**

Hauteur (cm) : 51

Longueur (cm) : 37,5

Profondeur (cm) : 14

 Poids net (kg) : 2 Poids brut (kg) : 4,25