FX - 12 V DC

FX120.8
(Longueur fils 25 cm)

FX121.3

FX122.1

FX123.2

FX1204

FX1207

BATTERIES RECYCLABLES

izyx

Autres capacités jusqu'à 260 Ah sur demande

POSE HORIZONTALE ou VERTICALE

BOÎTIER FR UL94 V-0 Flamme Retardante

Références	FX120.8	FX121.3	FX122.1	FX123.2	FX1204	FX1207
Technologie	VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat					
Matériel du boîtier	ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0					
Tension nominale	12 V DC					
Capacité nominale à 25°C (20H)	0,8 Ah	1,3 Ah	2,1 Ah	3,2 Ah	4 Ah	7 Ah
Variation capacité / température	40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %					
Autodécharge à 25° C	+/- 3 % par mois					
Durée de vie en mode floating à 25°C	5 ans					
Tension de charge à 25°C en mode floating	13,6-13,8 V DC					
Tension de charge à 25°C en mode cyclique	14,5-15 V DC					
Température de fonctionnement	En charge : -15° à +50° C / En décharge : -20° à +60° C					
Température de stockage	-20° à +60° C					
Bornes (voir page 94)	JST VHR-2N	FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm				
Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm	96 x 24 x 62 mm	97 x 43 x 51/57 mm	178 x 35 x 61/67 mm	134 x 67 x 62/67 mm	90 x 70 x 101/107 mm	151 x 65 x 94/100 mm
Conditionnement par carton		20 pièces			10 pièces	
Poids brut / poids net	0,38 Kg / 0,33 Kg	0,56 Kg / 0,51 Kg	0,95 Kg / 0,90 Kg	1,26 Kg / 1,24 Kg	1,46 Kg / 1,42 Kg	2,00 Kg / 1,95 Kg
Conditionnement	1 ou 40	1 ou 20			1 ou 10	
Code douane	8507202090					
Code EAN 13	3760273119713	3760273114411	3760273114404	3760273114398	3760273114381	3760273114374

CAFR10A-240201-D