ALIMENTATIONS CHARGEURS
en coffret métal IP 66

PSW

Existe en coffret pré-équipé avec module d'alimentation (page 38 ou 40) ou à composer (voir page 83)

6 tailles de coffrets modulables

IK10

Les coffrets PSW sont résistants aux agressions extérieures et aux conditions climatiques difficiles.

22 Modules d'alimentation intégrables

De **1,5** A à **20** A

PSXM-121.5
122 x 95 x 50 mm

PSXMV-12088
175 x 93 x 50 mm

PSXM-1210
245 x 114 x 68 mm

12 V DC
24 V DC
48 V DC

12 et 24 V DC bi-tension

Multivoies (4 ou 8) et/ou chargeurs, choisissez le module d'alimentation qui vous convient à l'aide de notre guide de choix en page 14

Grandes capacités batterie

De **1,3** Ah à **65** Ah

FX1207

FX1212

FX1218

BATTERIES RECYCLABLES

BOÎTIER FR UL94 V-0 Flamme Retardante

Retrouvez dans notre guide de choix toutes les possibilités d'intégration dans nos coffrets PSW en page 78

Coffret IP66

IK10

De 1,3 A
Courant de sortie
à 10 A

12 V DC
24 V DC
48 V DC
+ bi-tension

Possibilité de clés en acier (voir page 66)

Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Porte facilement réversible pour s'adapter à tous les espaces

Grandes capacités batterie, de 1,3 Ah à 65 Ah

Coffret avec plaque de fond en acier

OPTIONS

PSXU-ARM

Carte reports défauts
Référence : PSXU-ARM
- Relais : présence / absence secteur
- Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
- Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF)
- max. 30 V DC / 3 A

CG10PG7

Presse-étoupe PG7
Référence : CG10PG7

PSWU-KL2

Serrure pour coffrets PSW / PSWB
Référence : PSWU-KL2

PSWU-4WMB

Kit de fixation mural
Référence : PSWU-4WMB

PSWU-600POST

Kit de 2 fixations sur poteau
de 70 à 200 mm
Référence : PSWU-600POST

PSWU-TS

Contact d'autoprotection à l'ouverture
Référence : PSWU-TS
max. 250 V AC / 5A