

ALIMENTATIONS CHARGEURS en coffret métal

PSX

Existe en coffret
pré-équipé
(page 24 à 27)
ou à composer
(page 81)

7 tailles
de coffrets
modulables

PSX100

PSX200

PSX300

PSX400

PSX500

PSX600

PSX700

22 Modules d'alimentation intégrables

PSXM-121.5
122 x 95 x 50 mm **7M**



PSXMV-12088
175 x 93 x 50 mm **10M**



PSXM-1210
245 x 114 x 68 mm **14M**



De **1,5 A**
à **20 A**

12 V DC
24 V DC
48 V DC

12 et 24
V DC
bi-tension

Multivoies (4 ou 8)
et/ou chargeurs.
Choisissez le module
d'alimentation qui
vous convient avec
l'aide de notre guide
de choix en page 14

Grandes capacités batterie

De **1,3 Ah**
à **65 Ah**

Retrouvez dans
notre guide de choix
toutes les possibilités
d'intégration dans
nos coffrets PSX en
page 13

FX121.3



FX123.2



FX1207



FX1218



FX1265



BATTERIES
RECYCLABLES




BOÎTIER FR
UL94 V-0
Flamme
Retardante



www.izyx-systems.com



www.izyx-systems.com



Les indicateurs
à LED en façade
permettent
un contrôle
rapide en cas
d'intervention ou
de maintenance.



Verrouillage
du coffret par clé

Passage de câbles

Une grande
modularité
d'alimentations
de 1,5 A à 20 A

Grandes
capacités batteries
de 1,3 Ah à 65 Ah



Entretoises amovibles
démontables pour
faciliter le passage
des câbles à l'arrière



POSE
HORIZONTALE
ou VERTICALE

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM

- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur
- Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
- Tension d'information déconnexion imminente : ~ 10.5 à 22 V DC

PSXU-TS



Contact d'autoprotection
à l'ouverture ou à l'arrachement :
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur (CO/NO/NF)
max. 250 V AC / 5 A