





TYPE DE RACCORDEMENT

Cosses à souder





SS19N0C



1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO






SS19C



1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO
+/- = LED



SS19B12C



Lumineux



Références	SS19N0C	SS19C	SS19B12C	SS19G12C	SS19O12C	SS19R12C	SS19W12C	SS19Y12C
Matériel	Acier inoxydable							
Mode de fonctionnement	Impulsionnel							
Contact(s)	NO		NO + NF					
Pouvoir de coupure max	48 V DC / 2 A		250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A					
Halo lumineux à LEDs	-		Bleu	Vert	Orange	Rouge	Blanc	Jaune
Tension d'alimentation LEDs	-		12 V AC/DC *					
Consommation	-		15 mA					
Indice de protection IP	IP 65 (en face avant du bouton encastré)							
Indice de protection IK	IK09							
Température de fonctionnement / RH	-25° + 55° C / 45-85 % RH							
Diamètre de perçage pour intégration	19 mm (épaisseur du panneau d'intégration de 1 à 10 mm)							
Dimensions versions cosses à souder (D x d x L)	22 x 19 x 27,3 mm		22 x 19 x 34,6 mm					
Poids brut / Poids net	0,027 Kg / 0,025 Kg		0,022 Kg / 0,020 Kg					
Conditionnement par	1 ou 40 ou 800							
Code douane / Code DEEE	8536500700			8536500700 / P12.01				
Code EAN 13	3760273112479	3760273112462	3760273112455	3760273112448	3760273112431	3760273112424	3760273112417	3760273112400

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC...