

Perforateur SDS+ sans fil 18 V, livré avec 2 batteries 5.5 Ah et chargeur***Le parfait équilibre entre puissance et rapidité de travail pour une meilleure productivité sur le chantier.*****Caractéristiques**Référence : **BIZ 790 641**Batterie : **Avec 2 batteries High OutPut 5.5 Ah**Chargeur : **Avec chargeur rapide**Code fournisseur article : **1183****Normes**

EN 60745-1: 2009 +

☑ A11: 2010; EN

60745-2-6: 2010

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une durée de vie deux fois plus longue et 25 % de puissance en plus.

Électronique REDLINKPLUS™ qui gère tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser : la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie.

Puissants perforateurs avec une force de frappe de 2.5 J EPTA pour un niveau de vibration de 12.9 m/s².

Système anti-vibration AVS.

Sécurité AUTOSTOP™ : mécanisme breveté permettant un arrêt immédiat et automatique en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

Jusqu'à 125 trous de 10 mm de diamètre et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah.

Système FIXTEC™ : changement rapide entre le mandrin SDS+ et le mandrin auto-serrant 13 mm.

Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip et nouveau système anti-vibration DUALRAIL™ pour un meilleur confort d'utilisation.

Éclairage LED.

■ Détails techniques

Boîte de vitesse tout métal : performances optimisées avec une durée de vie plus longue.

Puissance de frappe (J) : 2.5.

Tension accu interchangeable (V) : 18.

Poids avec batterie 5.5 Ah (kg) : 4.5.

Livré avec une caisse de transport HD Box clipsable et empilable.

■ Mode d'utilisation

1. 4 modes de fonctionnement : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation de burin (Variolock)



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vitesse de rotation à vide : 0 - 1330 min-1.

Perçage à percussion en charge max. : 0 - 4800 min-1.

Diamètre de perçage dans le béton : 26 mm.

Diamètre de perçage dans l'acier : 13 mm.

Diamètre de perçage dans le bois : 28 mm.

Couronne-trépans dans la béton, la brique et la brique silico-calcaire : 65 mm.

Diamètre du collier de serrage : 46 mm.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 36,4

Longueur (cm) : 47,5

Profondeur (cm) : 23,6

Poids net (kg) : 6,48

Poids brut (kg) : 10,28



3 701395 135823