



WINK 2 SENSOR LED 10W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement
Code : **51301**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 360 °

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1000 lm
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	295 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Douille / Culot	Sans	Recommandations d'installation	Valve anti-condensation intégrée
Puissance nominale / absorbée	10 W / 10 W	Câblage	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Température de couleur	3000 K		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	