

INSTRUCTION




GLADIATOR SL I B18V
83-B1000-0006



== 18 V 0 Hz IP 20, IP 20 IK08 III **CE**

Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -10 °C ... + 40 °C



[mm]

L 283, B 272, H 104

1,6 kg

LED

Φ [lm]

P [W]

P 1 x 27 W

CCT [K]

CRI

RG 0

EEK C

5000

80

RG 0

C





Installation erfordert
Elektro-Fachkraft!

Symbole nach ISO 7010



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



Installation requires
a qualified electrician!

Symbols according
to ISO 7010



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:



https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class C according to regulation (EU) No 2019/2015



Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1



Bei 5% Restkapazität des Akkus signalisiert die Leuchte durch einmaliges Blinken und anschließendes Herunterdimmen des Lichts auf 10 % den Akkuleerstand. /

At 5% remaining battery capacity, the light signals that the battery is empty by flashing once and dimming down to 10%. /

Lorsque la capacité restante de la batterie atteint 5%, la lampe signale l'épuisement de la batterie en clignotant une fois et en diminuant l'intensité lumineuse à 10%.

Bei längerem Nichtgebrauch den Akku von der Leuchte trennen!

Lassen Sie keinen leeren Akku an der Leuchte!



Disconnect the battery from the luminaire when not in use for a long period of time! Do not leave an empty battery on the luminaire!

Débranchez la batterie du luminaire lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période! Ne laissez pas une batterie déchargée sur le luminaire!

Die Leuchte ist kompatibel mit folgenden Akkus: /

The luminaire is compatible with the following batteries: /

La luminaire est compatible avec les batteries suivantes:



GBA 18V 1.5Ah MR-Alpha

GBA 18V 2.0Ah MR 1

GBA 18V 3.0Ah MR 1

GBA 18V 4.0Ah MR 1

GBA 18V 5.0Ah MR 1

GBA 18V 6.0Ah MR 1

GBA 18V 6.3Ah MR 2 (Eneracer)


GBA 18V 7.0Ah MR 2 (Eneracer)

GBA 18V 4.0Ah ProCORE18V


GBA 18V 8.0Ah ProCORE18V



1



2




Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.


The battery and charger are not included.




La batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans la livraison.

3



4







SONLUX Lighting GmbH

 Frankenhäuser Str. 66, 99706 Sondershausen

 + 49 3632 6522-0

 +49 3632 6522-822

 info@sonlux.de