

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 080013424FR

1. Code d'identification unique du produit type :

KITINOX

Éléments de raccordements métalliques - EN 1856-2 : 2009

2. Usage(s) prévu(s) :

Évacuer les produits de combustion des appareils jusqu'au conduit de fumée ou tubage

3. Fabricant :

POUJOULAT SA - CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN, France

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 2+ (composants de conduit de fumée métalliques)

- 6a) Norme harmonisée :

EN 1856-2 : 2009

Organisme(s) notifié(s) :

Laboratoire National de métrologie et d'Essais (n°0071)

7. Performance(s) déclarée(s) :

EN 1856-2 : 2009
Ø 80 => 230 T450 N1 D Vm L20040 G400 M
Ø 250 => 300 T450 N1 D Vm L20050 G400 M

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Dimensionnement	Ø 130 (128,8), 150 (148,9), 180 (178,8), 200 (198,9), 230 (228,8), 250 (248,7), 280 (278,7), 300 (298,7) M 30 = 250 mm M100 = 950 mm	EN 1856-2 : 2009
Étanchéité au gaz/fuites	Conforme N1 (<2 l/s.m² - 40 Pa)	
Résistance au choc thermique	T450 G400 M	
Perte d'énergie mécanique	Selon EN 13384-1	
Résistance à la pénétration des condensats	D	
Durabilité face à la corrosion	Ø 80 => 230 : 0,4 mm Ø 250 => 300 : 0,5 mm Vm (1.4301)	
Gel/dégel	Conforme	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Erwan CRENN

À Saint Symphorien, le 23/08/2024

