


RACCORDS A SERTIR RBM "TITA-FIX":

Garantie d'une qualité maximale!



Etanchéité grâce à un double joint torique

Chaque raccord est équipé de deux joints toriques : la garantie pour une étanchéité parfaite.

Gaine entourant le tube en acier inoxydable

L'enveloppe en acier inoxydable donne un raccord plus robuste qu'avec de l'aluminium. Ce matériau étant résistant à la corrosion, le raccord RBM peut être utilisé pour des applications encastrées.



Anneau en plastique transparent

L'anneau en matière plastique est faite d'un matériau transparent à travers lequel on peut très simplement vérifier si le tube est placé jusqu'à la butée. Composé d'une seule pièce (sans trous), ce qui évite tout risque de rupture.

Système "Anti Pull-Out"

Le corps interne dentelé offre une meilleure adhérence sur le tube. Par conséquent, on empêche que le tube se détache du raccord pendant la dernière phase de sertissage.

Système Sertissage Parfait

Le corps du raccord s'intègre parfaitement dans les mâchoires de la série TH (série recommandée).

on empêche le déplacement du raccord pendant le sertissage, ce qui permet un sertissage parfait.



Raccord placé correctement avec mâchoire profil TH.

Raccord Multi Empreintes

Nos raccords à sertir sont compatibles avec des mâchoires de profils différents:

- TH, H, U, B, F pour \varnothing 16x2 et 20x2
- TH, H, B pour \varnothing 26x3
- TH, H pour \varnothing 32x3