

Attributs de classification

Type de transfo	Transfo électronique
Tension d'entrée [V]	220 - 240
Tension de sortie [V]	11.5 - 11.5
Puissance [W]	0 - 50
Régulable	Oui
Longueur [mm]	109
Largeur [mm]	42
Classe de protection (IP)	IP20
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Classe de protection (NEMA)	Autre
Transfo de sécurité	Oui
Type de raccordement côté primaire	Borne à vis
Type de raccordement côté secondaire	Borne à vis
Montage en saillie	Non
Encastrement	Oui
Sans fonction de réglage	Non
Matériau du boîtier	Plastique
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Protection contre les surcharges	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Avec disjoncteur secondaire	Non
Nombre de points de dérivation (paires)	1
Hauteur [mm]	25
Couleur	Vert
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Variation DALI-2	Non
Adapté à un montage en saillie	Non

Produits similaires



145684
TOPO Jerry Transformateur 12V
AC 0-70W / LED 0-45W DIM



145685
TOPO Mighty Transformateur
12V AC 0-105W / LED 0-70W
DIM

Accessoires complémentaires



145703
LED Spot ES111 G53 12V DIM
9W (75W) 620lm 927 24°
Antireflet



145704
LED Spot ES111 G53 12V DIM
9W (75W) 620lm 927 40°
Antireflet