

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 13 modules - sans porte

LVSXT213

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme                         | PrismaSeT              |
| Nom du produit                | XS                     |
| Type de produit ou équipement | Boîtier                |
| Type d'extensibilité          | Coffret de répartition |
| Installation du coffret       | En saillie             |

### Complémentaires

|                                       |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                               | Total: 336 mm                                                                                                                                                     |
| Hauteur                               | Total: 450 mm                                                                                                                                                     |
| Profondeur                            | Total : 127 mm                                                                                                                                                    |
| Profondeur interne                    | 115 mm                                                                                                                                                            |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 13                                                                                                                                                                |
| Nombre de rangées horizontales        | 2                                                                                                                                                                 |
| Nombre total de modules de 18 mm      | 26                                                                                                                                                                |
| Pas de 9 mm                           | 52                                                                                                                                                                |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II                                                                                                                                                         |
| Equipement fournis                    | 2 étiquette d'identification<br>2 protection d'étiquette<br>3 bornier<br>1 bande d'obturateur<br>1 porte à commander séparément<br>2 rail Din<br>1 plaque arrière |
| Type de plastron                      | Modulaire                                                                                                                                                         |
| Type de rail                          | DIN symétrique                                                                                                                                                    |
| Type de châssis plein                 | Sans châssis plein                                                                                                                                                |
| puissance dissipée en W               | 40 W                                                                                                                                                              |
| In courant assigné d'emploi           | 63 A                                                                                                                                                              |
| [Ui] tension assignée d'isolement     | 400 V                                                                                                                                                             |
| Entrée câble                          | Câble ou tube<br>Plaques découpées<br>Jonction<br>Plaques amovibles                                                                                               |
| Nombre de borniers                    | 1 terre avec 24 sortants<br>1 neutre avec 7 sortants<br>1 phase avec 7 sortants                                                                                   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Départs du bornier répartiteur | 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre<br>1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre<br>1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase                                                                                                                                                                                                     |
| Mode de raccordement           | Connexion à vis (terre) , 3 x 6...25 mm²<br>Push-in (terre) , 21 x 1,5...4 mm² (flexible)<br>Push-in (terre) , 21 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)<br>Connexion à vis (neutre) , 1 x 35 mm²<br>Connexion à vis (neutre) , 6 x 16 mm²<br>Connexion à vis (phase) , 1 x 35 mm²<br>Connexion à vis (phase) , 6 x 16 mm² |
| Matière du coffret             | Partie arrière: techno plastique<br>Boîtier: techno plastique<br>Plaque avant: techno plastique                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit               | 2,800 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couleur                        | Boîtier: blanc (RAL 9003)<br>Plaque avant: blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segment de marché              | Résidentiel<br>Petits bâtiments                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Environnement

|                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                           | Plaque arrière: 750 °C conforme à CEI 60947-1<br>Boîtier: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11<br>Plaque avant: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11 |
| Degré de protection IP                 | IP30 sans porte<br>IP40 avec porte                                                                                                           |
| Tenue aux chocs IK                     | IK08 sans porte<br>IK09 avec porte                                                                                                           |
| Catégorie de surtension                | II                                                                                                                                           |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                                                  |
| Normes                                 | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24<br>IEC 61439-1<br>CEI 61439-3                                                                                    |
| Labels qualité                         | IMQ                                                                                                                                          |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 35,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 46,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 2,816 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 32         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 105,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 102,112 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 17                                                |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage minimum de plastiques recyclés | 20                                                                                         |
| Emballage avec carton recyclé              | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique                   | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>          | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                                | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                                                       |
| Règlementation REACH                       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |