

Fiche produit

Caractéristiques

7210726000

Valve 2Way Zone VZ22/20/2.5



Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Zone
Série de produits de vanne	VZ22
Application	Ventilo-convecteur Plafond rafraîchissant Unité terminal
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Eau
Configuration de la vanne	2 voies
Type de connexion de vanne	G Externe
Taille de raccordement de vanne	G 3/4A
Taille du corps	20 mm (3/4 in)
Taille du tuyau	20 mm
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	2,89 cv 2,5 kvs
Classe de pression	PN16
Température du fluide de fonctionnement	2...120 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	399,90 kPa
Pression fluide max delta P service silencieux	62,05 kPa
Action de flux de tige	Stem up opens port A to B
Plage de réglage vanne de régulation	50:1
Longueur de course	6.5 mm
Fuite de siège	Port A: moins de 0,02 % de kvs
Mouvement de la tige	Linéaire
Matière de finition	Laiton
Matière du corps	Laiton
Matière du siège	Port A: laiton
Matière de la tige	En acier inoxydable AISI 303
Matière du joint du siège	Port A:EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Matière du joint de tige	EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Région cible	Europe Asie Pacifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	302,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------