

LEDA



NOTICE DE MONTAGE POUR ARTY

PAROI FIXE ET PANNEAU MOBILE / RÉVERSIBLE

Verre transparent

Profilés blanc, argent brillant, argent satin, noir mat

DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN





(01) 2000002085559 (94) AL BLank



La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 80004 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 66 41 - FAX : 01 60 71 66 49



Dimension paroi	B min-max	B1 min-max	D
600	570-600	870-900	335
700	670-700	970-1000	335
800	770-800	1070-1100	335
900	870-900	1170-1200	335
1000	970-1000	1270-1300	335
1100	1070-1100	1370-1400	335
1200	1170-1200	1470-1500	335
1400	1370-1400	1670-1700	335



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PAROI FIXE ET PANNEAU MOBILE	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi

NOTICE:




- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installer le produit en suivant les étapes d'instructions.

ONDERHOUD



Gebruik geen agressieve, schurende onderhoudsproducten voor de reiniging van het scherm.

Notitie








- Lees aandachtig de handleiding alvorens aan te vangen met de montage. Kijk na of alle onderdelen van onderstaande lijst aanwezig zijn.
- Leg alle materialen en werkgerief klaar en start met de installatie door de verschillende stappen van het montagevoorschrift te volgen.




B




pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle, savon ou spray graisse silicone.




C









D












E





F



G




H



PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées / Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen

ARTY- PAROI FIXE avec MOBILE



Ref	DESIGNATION	Qté
C1600	Bague pivot (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1602	Embase Pivot bas (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1605	Pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1607	Embase Pivot haut(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1730	Pivot bas volet mobile	1
C1731	Joint étanchéité bas pour portillon	1
C2059	JOINT CRANTE	1
C2383	PROFILE DE BARRE DE FIXATION (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2649	EMBOUS DE PROFILE (-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2650	PROFILE MURAL (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2652	Joint étanchéité pivot	1
E1817	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 60 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1754	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 70 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1755	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 80 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1756	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 90 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1757	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 100 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1758	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 110 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1759	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 120 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1760	VITRAGE DE PAROI FIXE DO + volet 140 CM (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1
E1761	VITRAGE VOLET MOBILE (-1: opaque centrale/-3: VT/-W2: W23)	1

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE ARTY A USAGE DOMESTIQUE

295-DOP-2023A

1. **Code d'identification du produit Type :**
Tous les codes démarrant par **L13AY**
2. **Identification du Produit de Construction :**
Parois de Douche.
3. **Usage prévu du produit :**
Hygiène personnelle (HP).
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Sanplast Production, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Système 4.
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Robert Dziak, Président Directeur Général, à Samoreau, le 01/06/2023.

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyant neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 80004 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 66 41 - Fax : 01 60 71 66 49 - sav@leda.tm.fr