



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette
- Avec revêtement anti-trace de doigt (uniquement pour les modèles en noir chromé)
- Débit d'évacuation de 0,4 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 30 mm et hauteur de chape de 65 mm
- Débit d'évacuation de 0,6 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 90 mm
- Débit d'évacuation de 0,8 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 140 mm
- Débit d'évacuation de 1 l/s en cas d'utilisation du kit d'installation avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 200 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

## INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

N° de réf.	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
<b>154.446.KS.1</b> Fin de série	acier inoxydable brossé	30-90	3	1
<b>154.446.QC.1</b>	Cadre : noir chromé / brossé, revêtu Façade : noir chromé / brossé, revêtu	30-90	3	1
<b>154.447.KS.1</b>	acier inoxydable brossé	30-130	3	1
<b>154.447.QC.1</b>	Cadre : noir chromé / brossé, revêtu Façade : noir chromé / brossé, revêtu	30-130	3	1