

Gamme MP3000

Interface 4G avec antenne pour centrale MP3000

REF : IT3000-4G

Résumé

L'interface de communication IT3000-4G relie la centrale MP3000 au réseau LTE/4G permettant, en plus de la connexion à Elkron Cloud, l'envoi d'appels vocaux, de SMS et de protocoles IP aux centres de surveillance.

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation** : 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement** : 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal** : en Veille 24 mA (13,8 Vcc) / en Transmission 95mA (13,8 Vcc)
- **Fréquence multi-bande** : LTE-FDD B2/B3/B7/B8/B20 UMTS-HSPA+ B1/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
- **Transmission de données LTE Cat.1** : en réception jusqu'à 10 Mbps / en transmission jusqu'à 5 Mbps
- **Format carte SIM** : Nano-SIM
- **Dimensions (L x H)** : 40 x 70 mm

Description

Plug&Play sur la carte de la centrale MP3000
Emplacement pour Nano-SIM
Antenne fournie pour utilisation avec centrale en boîte plastique
Multi bande
LTE cat1 : 10Mb/s en aval, 5Mb/s en amont
Fonction recherche du meilleur opérateur
Fonction détection Jamming
Connecteur d'antenne interchangeable, type SMA
Conforme à la norme EN50136-2 SP2-SP4 DP1-DP2

IF YOU LOVE YOUR BUILDING