




## GGM 4TBM3CC100

Trunk 4 F.O. T.B. 900µ OM3 SC/SC 100m, Dca



### EXTRÉMITÉ A (côté tirage)

<b>Connecteur :</b>	SC	
<b>Longueur d'éclaté :</b>		
<b>Min. (dernière fibre) :</b>	40 cm	
<b>Max. (fibre n°1) :</b>	80 cm	
<b>Organisation des connecteurs :</b>	par 1	
<b>Performances du connecteur</b>		
<b>Perte d'insertion (I.L.) max.:</b>	0.25 dB	
<b>Perte d'insertion (I.L.) typique :</b>	0.15 dB	
<b>Réflexion (R.L.) :</b>	>30dB	
<b>Protection d'extrémité</b>		
<b>Chaussette de tirage :</b>	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
<b>Résistance à la traction :</b>	700 N	
<b>Fixation :</b>	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

### EXTRÉMITÉ B

<b>Connecteur :</b>	SC	
<b>Longueur d'éclaté :</b>		
<b>Min. (dernière fibre) :</b>	40 cm	
<b>Max. (fibre n°1) :</b>	80 cm	
<b>Organisation des connecteurs :</b>	par 1	
<b>Performances du connecteur</b>		
<b>Perte d'insertion (I.L.) max.:</b>	0.25 dB	
<b>Perte d'insertion (I.L.) typique :</b>	0.15 dB	
<b>Réflexion (R.L.) :</b>	>30dB	
<b>Protection d'extrémité</b>		
<b>Chaussette de tirage :</b>	Ø 28 mm / (PVC transparente)	
+ presse-étoupe spiralé		
<b>Fixation :</b>	Presse-étoupe spiralé PG13,5	

### CÂBLE

<b>Référence :</b>	GGM FO4BOM3ST
<b>Désignation :</b>	4FO INTEX OM3 SERRE MDV ZH DCA
<b>Renfort :</b>	
<b>Gaine :</b>	
<b>Euroclasse :</b>	Dca
<b>Fiche technique du câble :</b>	<a href="#">Lien</a>
<b>DOP câble :</b>	<a href="#">Lien</a>

### INFO PRODUIT

<b>Poids du trunk :</b>	3.5 Kg
<b>Conditionnement :</b>	Touret
<b>Code douanier :</b>	85367000
<b>Dimensions Emballages :</b>	486x486x486 mm

