



CAMÉRA IP FISHEYE GGM IPCF12



Résolution 4000x3000@15fps,
3000X3000@25fps
IR 10m
ONVIF (Profile S/G/T)



La caméra fisheye IPCF12 permet d'avoir une vue à 360°. Sa résolution de 12MP permet de zoomer facilement dans l'image tout en gardant un niveau de détail élevé.

Son infrarouge d'une portée de 10m permet une vision nocturne. Un micro intégré permet une levée de doute sonore en cas de problème.

Cette caméra dispose d'une protection IP66 et IK10 pour une installation dans des environnements contraints et en extérieur.

DE NOMBREUSES FONCTIONS D'ANALYSES INTELLIGENTE (IA) SONT INTÉGRÉES À LA CAMÉRA

- ▶ Détection de visage
- ▶ Détection d'humain et de véhicule
- ▶ Détection d'intrusion périmétrique
- ▶ Détection de franchissement de ligne
- ▶ Détection d'objet stationnaire
- ▶ Comptage
- ▶ Carte de densité
- ▶ Détection de densité de foule
- ▶ Détection de longueur de file d'attente
- ▶ Détection de plaque d'immatriculation
- ▶ Détection de son rare

La vue de la caméra peut être découpée en plusieurs vue (Dewarp) au travers de l'interface web de l'enregistreur ainsi qu'au travers de l'application GGM VIEW.

Cette caméra discrète est très utile sur des espaces ouvert où il est nécessaire d'avoir une vue à 360° pour une surveillance globale.

SYSTÈME D'INFORMATION

CPU :	SSC339G
Flash :	128 MB NAND
RAM :	256 MB x 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur :	OV12895-J94A, 1/2.3" CMOS Progressif
Résolution max capteur :	4000(H)×3000(V)
Type d'objectif :	Fixe
Longueur focale (mm) :	1.1 mm
Auto Iris :	Iris Fixe
Angle de vue horizontal (°) :	180°
Angle de vue vertical (°) :	360°
Angle de vue diagonal (°) :	180°
Emplacement carte micro SD :	Oui
Stockage embarqué :	Emplacement pour carte micro SD 256 GB
Entrée D'alarme :	Oui
Nombre d'entrée d'alarme :	1
Sortie d'alarme :	Oui
Nombre de sortie alarme :	1
Entrée audio :	Non
Sortie audio :	Non
Microphone intégré :	Oui
HP intégré :	Non
Bouton reset :	Oui
POE :	802.3 af
Vitesse d'obturation :	1/5 - 1/20000s
WDR (Wide dynamic Range) :	DWDR
Jour/ Nuit :	Oui
Basculement jour/nuit :	Automatique, manuel ou planifié
Illumination minimale :	Color 0.01lux @ F1.6(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON
Portée IR :	10m

VIDÉO

Compression Vidéo :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Résolution et trames :	4000x3000@15fps, 3000x3000@25fps
Flux :	3 flux simultanés
Rapport S/B (db) :	NC
Mode Jour/nuit :	Oui
Gestion des IR :	Oui
Renversement de l'image :	Oui
Mode couloir :	Oui

BLC :	Oui
HLC :	Oui
Réduction du bruit 3D :	Oui
Paramètre image :	Balance de blanc/Contraste/Luminosité/Netteté/Saturation/Teinte
Gestion du WDR :	Non
Masque privatif :	4 zones
Désembuage :	Non
ROI :	Oui

RÉSEAU

Connexion simultanées sur le Web :	9
Protocoles supportés :	DDNS / DHCP / DNS / FTP / HTTP / HTTPS / IPv4 / IPv6 / NTP / PP-PoE / RTP / RTSP / SMTP / SNMP / TCP / IP / UDP / UPnP
Interface :	RJ-45 10/100 Mbps
Version Onvif :	ONVIF (Profile S/G/T)

ANALYSES INTELLIGENTES

Détection de visage :	Oui
Détection d'humain et de véhicule :	Oui
Détection d'intrusion périmétrique :	Oui
Détection de franchissement de ligne :	Oui
Détection d'objet stationnaire :	Oui
Comptage :	Oui
Carte de densité :	Oui
Détection de densité de foule :	Oui
Détection de longueur de file d'attente :	Oui
Détection de plaque d'immatriculation :	Oui
Détection de son rare :	Oui

ALARME ET ÉVÈNEMENT

Détection de mouvement :	Oui
Déclenchement manuel :	Oui
Déclenchement périodique :	Oui
Démarrage du système :	Oui
Notification d'enregistrement :	Oui
Détection de sabotage :	Oui
Action alarme :	Oui
Flash alarme :	Non
Notification d'évènement :	Oui, utilisant HTTP, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD
Chargement de fichier :	Oui, utilisant HTTP, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connecteur :	RJ-45, 12VDC
Alimentation :	PoE (802.3af) ou 12 VDC
Consommation :	9,6W
Diamètre (mm) :	120 mm
Hauteur (mm) :	55 mm
Poids (kg) :	0.4 kg
Matériaux :	Metal
Indice de protection (IP) :	IP66
Plage température de fonctionnement :	De -35 à 60°C
Température de stockage :	De -35 à 60°C
Humidité de fonctionnement :	95%
Durée de la garantie :	24 mois

SYSTÈME D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION REQUISE

OS :	Microsoft Windows, MAC
Navigateur :	IE10/11, Safari V12.1 ou supérieur, Firefox V.52 ou supérieur, Google chrome V.57 ou supérieur, Edge V.79 ou supérieur

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCF12	Caméra IP POE Fisheye 12 MP IR 10 m Focale 1.1 mm

RÉFÉRENCES ASSOCIÉES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCBJ013	Boîte de jonction fixation support pour IPCF12
GGM POEINJ30PI	Injecteur PoE 30W interieur boitier plastique 802.3AT PSE 48V 550mA