


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Type de luminaire	Luminaire tubulaire LED en PMMA satiné pour montage en saillie ou pour montage suspendu au moyen d'accessoires à commander séparément.
Types de montage	Montage en saillie Suspendre
Optique du luminaire	À vasque tubulaire en PMMA, satiné.
Light Engine	Produit normal
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux assigné	4000 lm
Puissance raccordée	28,00 W
Efficacité lumineuse	143 lm/W
Durée de vie	L80 (25 °C) = 60.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9017 Noir signalisation
Corps de luminaire	Corps du luminaire en PMMA satiné, au canal en aluminium laqué noir. Embouts frontaux en aluminium,
Version électrique	Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI)
DALI-2-Standard EN 62386	Oui
Câblage	5LV
Type de raccordement	Wieland GST/RST (TWW)
Compatible TouchDim	Oui
Nombre d'adresses DALI	1
Plage de gradation	1 - 100 %
Monitoring Ready	Sur demande
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	220 - 240 V
taux de distortion harmonique < %	14 %
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	25 °C
Max. Luminaires un B10	21
Max. Luminaires un B16	34
Max. Luminaires un C10	35
Max. Luminaires un C16	57
Longueur net	2.300 mm
Largeur net	58 mm
Hauteur net	66 mm
Poids	2,4 kg

courbes photométriques

**So-Tube G3 D/H4 DW 40-840 ETDD 05
TX773678**

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 19,1
 UGR q = 21,7
 DIN 5040: B31
 UTE: 0.86 G + 0.14 T
 DLOR: 86 %
 ULOR: 14 %
 CEN Flux Code: 43 72 90 86 100 15 35 62 14

Accessoires commercialisés

Article	Description
 ZAA/01 4601700	Boîte de raccordement au plafond, ronde. blanc.
 ZAA/03 4601800	Boîte de raccordement au plafond, ronde. De couleur gris argent.
 ZAE/01 515 4691700	Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.
 ZAE/03 515 4691800	Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, gris argent.
 ZAR/01 7002300	Boîte de raccordement au plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.
 ZAR/03 7002400	Boîte de raccordement au plafond, angulaire, gris argent.
 ZAR+LLWC 01 7002500	Boîte de raccordement au plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller
 ZAR+LLWC 03 7002600	Boîte de raccordement au plafond, angulaire, gris argent. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller
 So-Tube ZST 515/3000 05 7166400	Câble d'alimentation avec connecteur et extrémité libre dénudée de 35 mm. Connecteur de type Wieland RST 20i5.
 So-Tube ZDV 515/1000 05 7166500	Câble de liaison avec connecteur mâle et femelle. Connecteur de type Wieland RST 20i5.
 So-Tube ZDV 515/300 05 7166600	Câble de liaison avec connecteur mâle et femelle. Connecteur de type Wieland RST 20i5.
 ZS/3000 05 7797600	Suspension par câble à 1 point. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm.
So-Tube VSB Wieland RST20i5 05 7897200	Bouchon de fermeture pour le connecteur ouvert à l'extrémité d'une application de ligne continue
 ZAE/05 515 7853800	Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. carré, noir.
 ZAA/05 7797800	Boîte de raccordement au plafond, ronde. de couleur noire.


ZAR/05
 7853900

Boîte de jonction de plafond, carrée, noire.


ZAR+LLWC 05
 7854000

Boîte de jonction de plafond, carrée, noire. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller

Texte d'appels d'offres

Luminaire tubulaire LED en PMMA satiné pour montage en saillie ou pour montage suspendu au moyen d'accessoires à commander séparément. Système de connexion rapide, type Wieland. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. À vasque tubulaire en PMMA, satiné. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Répartition des intensités lumineuses de type essentiellement direct. Légère composante indirecte pour un éclairage décoratif des surfaces. Partage de la répartition totale des intensités lumineuses (directe/indirecte) : 88/12 %. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance raccordée 28 W, rendement lumineux maximale du luminaire 143 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 80$. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne $L80(t_{q 25^\circ C}) = 60.000$ h. Corps du luminaire en PMMA satiné, au canal en aluminium laqué noir. Embouts frontaux en aluminium, Surface revêtue de noir (RAL 9017). Longueur du luminaire 2300 mm, hauteur 66 mm, Diamètre du luminaire Ø 58 mm. Température ambiante admissible (t_a): $-20^\circ C - +$. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : $650^\circ C$. Poids: 2,4 kg. Dispositifs de raccordement sur les deux faces frontales, réalisés sous forme de connecteur femelle ou mâle (Type WIELAND RST 20i5). Câble d'alimentation et de liaison, commercialisés sous forme d'accessoires, à commander séparément. Filerie traversante incluse dans le luminaire, pour réaliser des applications multiples et des lignes continues. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI) Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant. Le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage, système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation, sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.

Indication d'utilisation :

Le câble d'alimentation avec connecteur pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm ainsi que les câbles de liaison (300 mm/1 000 mm) avec connecteur mâle et femelle sont commercialisés sous forme d'accessoires, à commander séparément.
 Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
C	86001712-00