

PWM 508 [EL DP]

Lave-linge professionnels, ProfiLine, chauffage électrique, pompe vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kg en 49min.



- Volumes du tambour 73l, capacité 8,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels



EAN : 4002516527749 / Référence article : 51508151F / Numéro matériel : 11921280

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	73
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

PWM 508 [EL DP]

Lave-linge professionnels, ProfiLine, chauffage électrique, pompe vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kg en 49min.



Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,40
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,13
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	51,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,05
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	48,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,50
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	48
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min	1.600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	M Select
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•
Sélection facile de la langue	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16

PWM 508 [EL DP]

Lave-linge professionnels, ProfiLine, chauffage électrique, pompe vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kg en 49min.



Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffage en kW	2,65
Raccordement total en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	103,0
Poids brut en kg	107
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Désinfection	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique d'aubes d'entraînement efficace	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires joints à l'appareil	•

PWM 508 [EL DP]

Lave-linge professionnels, ProfiLine, chauffage électrique, pompe vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kg en 49min.



Label énergétique	
Capacité de chargement pour le programme « ECO 40-60 » en kg	8
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme « ECO 40-60 » en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme « ECO 40-60 » en l	47
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) (A-D)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) _{re1pW}	72
Durée de programme pour le programme « ECO 40-60 » en min	219
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000