

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



- Performance de nettoyage max.* : 228# assiettes/h#Z
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par cycle
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Le bon programme – des solutions adaptées à votre vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516576006 / Numéro de matériel: 12065550 / Ancien Numéro de matériel: 61040010NWE

Modèle et version	
Construction	Lave-vaisselle posable
Modèle	Speed
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Application	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions de famille	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	8
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage assiettes/h	228
Performance de nettoyage paniers/h	15
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Interconnectivité avec Miele Move	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Possibilité de mises à jour des programmes	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électrique standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée

avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Code EAN: 4002516576006 / Numéro de matériel: 12065550 /

Ancien Numéro de matériel: 61040010NWE

Protection par fusible en A 16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par rinçage en l	17,50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve utile, hauteur en mm	559
Cuve utile, largeur en mm	536
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	75
Poids brut en kg	85
Charge au sol maximale en N	1200

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44

Programmes

Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•

Aménagement des paniers

2 x complément E 816 pour les assiettes	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée

avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Code EAN: 4002516576006 / Numéro de matériel: 12065550 /
Ancien Numéro de matériel: 61040010NWE

Équipement

1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage

•

Séchage

sans

Cuve en inox de haute qualité

•

Réservoir de sel dans la porte

•

Perfect GlassCare

•

Température et temps de maintien en température réglables

•

Température de rinçage modifiable

•

Interface optique

•

WiFi Conn@ct

•

Large gamme d'accessoires (option)

•

Possibilités de raccordement

Module de dosage externe pour détergent liquide ou produit de rinçage

•

Labels de conformité

CE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

Protection contre les projections d'eau IPX1

•

Antiparasitage CEM

•

DIN 10512

•