

PFD 400 [WB Speed]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



- Performance de nettoyage max.* : 285 assiettes/h
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par cycle
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Le bon programme - des solutions adaptées à votre vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

EAN: 4002516576020 / Référence article: 61040001NWE / Numéro de matériel: 12065570

Caractéristiques	
Modèle	Lave-vaisselle posable
Modèle	Speed
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Cloisons latérales	Blanc lotus
Application	
Convient à la restauration/les bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min*	8
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage nombre d'assiettes/h	285
Performance de nettoyage nombre de paniers/h	15
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28.000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Possibilité de mises à jour des programmes	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	9
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•

PFD 400 [WB Speed]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Livraison avec prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	3,0
Raccordement total en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	10,70
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par cycle de lavage en l	17,50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net en kg	75
Poids brut en kg	85
Charge au sol maximale en N	1200

PFD 400 [WB Speed]

Lave-vaisselle posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44
Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Agencement du panier	
2 adaptateurs E 816 pour des assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Séchage	sans
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergent ou produit de rinçage	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•