


Table induction

Réf. : SPI6466B



précision et rapidité. Pour plus de confort, ils sont équipés d'une minuterie indépendante.

Réglages ultra précis 10 positions de cuisson dont une touche booster: une énergie savamment dosée pour tout réussir.

GÉNÉRAL	
Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI6466B
Code EAN	3660767957749
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

DuoZone Flexible, DuoZone se divise en deux zones de cuisson autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur les deux simultanément, en réglant des niveaux de puissance appropriés à chaque type de préparation.

Commandes Individuelles Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec

CONNECTIVITÉ	
Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Demi-duozone)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180X185	160	210			
Puissance max (W)	4000	2000	3100			
Nombre de positions de cuisson	10	10	10			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		164,2	180			

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 DuoZone - 4000 W - Gauche - 180X370 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	

Table induction

Réf. : SPI6466B

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	175
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.00
Poids brut (kg)	11.00

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	