

# Boîte simple d'encastement biosourcée BBS Ø 67 mm 1 poste profondeur 50 mm

**Réduisez votre empreinte carbone !**



## Caractéristiques

Profondeur (mm) : 50

Ø (mm) : 67

Code fournisseur article : 624

## Matériaux

☑ Plaque de plâtre

## Normes

☑ NF EN 60670-1

☑ IP 40

## Avantages

- Faible empreinte carbone : 55g eq. CO2 seulement ! (BIZ550140)
- Larges étriers métalliques guidés : grande surface d'appui permettant un meilleur serrage de la plaque de plâtre (à partir de 7 mm).
- Collerette large et fine permettant un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands.
- Vis imperdables.
- Large pas de vis assurant un vissage rapide.
- Grand volume intérieur.
- Membranes résistantes assurant un excellent maintien de la gaine et une parfaite étanchéité.

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Boîtes d'encastement biosourcées fabriquées à partir de matières végétales (45%) : algues de mer et huile de friture. Elle permet à l'installateur de réduire davantage son empreinte carbone et apporte une solution idéale pour répondre aux exigences de la RE 2020.

### ■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent : 850°C.  
Réglage d'aplomb de l'appareillage 3 positions.  
Type de vis : PZ1 (acceptant la contrainte d'une perceuse-visseuse).  
8 entrées de gaines et câbles.

### ■ Application(s)

Programme pour la Réglementation Environnementale 2020 (étanchéité à l'air).  
Pour cloisons sèches.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### ■ Produit packagé



#### Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 5  
Longueur (cm) : 6,7  
Profondeur (cm) : 6,7  
Poids net (kg) : 0,03  
Poids brut (kg) : 0,03



### ■ Surconditionnement 1



#### Botte

Hauteur (cm) : 25  
Longueur (cm) : 6,7  
Profondeur (cm) : 6,7  
Poids brut (kg) : 0,149

x 5



### ■ Surconditionnement 2



#### Carton

Hauteur (cm) : 24  
Longueur (cm) : 39  
Profondeur (cm) : 31  
Poids brut (kg) : 3,5

x 100

