

Boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 2 postes entraxe 71 mm prof 40 mm

Réduisez votre empreinte carbone !**Caractéristiques**Référence : **BIZ 550 240**Nombre de postes : **2**Profondeur (mm) : **40**Ø (mm) : **67**Entraxe (mm) : **71**Code fournisseur article : **624****Normes**

- ☑ NF EN 60670-1
- ☑ IP 40

Avantages

- Faible empreinte carbone : 55g eq. CO2 seulement ! (BIZ550140)
- Larges étriers métalliques guidés : grande surface d'appui permettant un meilleur serrage de la plaque de plâtre (à partir de 7 mm).
- Colerette large et fine permettant un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands.
- Vis imperdables.
- Large pas de vis assurant un vissage rapide.
- Grand volume intérieur.
- Membranes résistantes assurant un excellent maintien de la gaine et une parfaite étanchéité.
- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité**INFORMATIONS GÉNÉRALES****■ Descriptif**

Boîtes d'encastrement biosourcées fabriquées à partir de matières végétales (45%) : algues de mer et huile de friture. Elle permet à l'installateur de réduire davantage son empreinte carbone et apporte une solution idéale pour répondre aux exigences de la RE 2020.

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent : 850 °C.
 Réglage d'aplomb de l'appareillage 3 positions.
 Type de vis : PZ1 (acceptant la contrainte d'une perceuse-visseuse).
 16 entrées de gaines (version 2 postes).
 24 entrées de gaines (version 3 postes).

■ Application(s)

Programme pour la Réglementation Environnementale 2020 (étanchéité à l'air).
 Pour cloisons sèches.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 14
Profondeur (cm) : 6,7
Poids net (kg) : 0,056
Poids brut (kg) : 0,056



Surconditionnement 1



x 5

Botte

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 14
Profondeur (cm) : 6,7
Poids brut (kg) : 0,28



Surconditionnement 2



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 22
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 30
Poids brut (kg) : 3,5

