Boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 2 postes entraxe 71 mm prof 50 mm

Réduisez votre empreinte carbone !

Caractéristiques

Nombre de postes : *2*
Profondeur *(mm)* **:** *50*
Ø *(mm)* **:** *67*
Entraxe *(mm)* **:** *71*
Code fournisseur article : *624*

Normes

- NF EN 60670-1
- IP 40

Avantages

- Faible empreinte carbone : 55g eq. CO2 seulement ! (BIZ550140)
- Larges étriers métalliques guidés : grande surface d'appui permettant un meilleur serrage de la plaque de plâtre (à partir de 7 mm).
- Collerette large et fine permettant un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands.
- Vis imperdables.
- Large pas de vis assurant un vissage rapide.
- Grand volume intérieur.
- Membranes résistantes assurant un excellent maintien de la gaine et une parfaite étanchéité.
- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Boîtes d'encastrement biosourcées fabriquées à partir de matières végétales (45%) : algues de mer et huile de friture.
Elle permet à l'installateur de réduire davantage son empreinte carbone et apporte une solution idéale pour répondre aux exigences de la RE 2020.

Détails techniques
Tenue au fil incandescent : 850 °C.
Réglage d'aplomb de l'appareillage 3 positions.
Type de vis : PZ1 (acceptant la contrainte d'une perceuse-visseuse).
16 entrées de gaines (version 2 postes).
24 entrées de gaines (version 3 postes).

Application(s)
Programme pour la Réglementation Environnementale 2020 (étanchéité à l'air).
Pour cloisons sèches.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 14
Profondeur (cm) : 6,7
Poids net (kg) : 0,064
Poids brut (kg) : 0,064

3 701395 152639

Surconditionnement 1

x 5

Botte
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 14
Profondeur (cm) : 6,7
Poids brut (kg) : 0,32

3 701395 153414

Surconditionnement 2

x 50

Carton
Hauteur (cm) : 27
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 30
Poids brut (kg) : 3,9

3 701395 153476