




EDOS CCT 6W 2700-3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, Vol.1 salle d'eau,
basculant, température de couleur réglable
Code : **11060**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W

Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plastique blanc	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	basculant - 20 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	100000
Douille / Culot	Sans	Poids net	190 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Spot Classe 3 avec driver séparé Classe 2 recouvrables (spot et driver).
Facteur de puissance	0,85	Câblage	25cm de câble entre le spot et le driver
		Autres commentaires	Collerette clipsable

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11061	COLLERETTE EDOS NOIRE	
11062	COLLERETTE EDOS NICKEL	