



# FATA

P O E L E   A   G R A N U L E S   V E N T I L E

**Poêle à granulés ventilé**, avec structure en acier, d'une esthétique épurée et moderne. **FATA** garantit une chaleur immédiate grâce à son système d'allumage du granulé innovant au quartz, à haute efficacité et à basses consommations.

**FATA** est piloté au moyen d'une télécommande intelligente "PAm" avec sonde d'ambiance incorporée, pour une distribution de la chaleur et un confort homogène dans la pièce. Il peut aussi être géré à distance par un Smartphone, grâce à la technologie évoluée du système de connexion "U-in Plus" fourni de série et à une APP gratuite dédiée "APP-O BIOEN".

Une chaleur saine et purifiée grâce à l'ionisateur exclusif (en option) qui peut éliminer jusqu'à 99% des microparticules en suspension dans l'air ambiant, telles que : acariens, bactéries, pollens, etc.

**FATA**, version 13C (canalisable), doté de ventilations indépendantes et réglables, permettant de diffuser la chaleur dans plusieurs ambiances contiguës.



## POELE A GRANULES VENTILE

| FATA                                                                                                                         |      | 7                | 11               | 13C              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min. - max.)                                                                                   | kW   | 3,2 - 7,2        | 3,2 - 11,1       | 5,3 - 13,6       |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE                                                                                                 | kW   | 6,6              | 9,9              | 12,2             |
| PUISSANCE THERMIQUE REDUITE                                                                                                  | kW   | 3,1              | 3,1              | 4,9              |
| CLASSE ENERGETIQUE                                                                                                           |      |                  |                  |                  |
| RENDEMENT A LA PUISSANCE NOMINALE                                                                                            | %    | 92,2             | 88,9             | 89,5             |
| RENDEMENT A LA PUISSANCE REDUITE                                                                                             | %    | 94,5             | 94,5             | 93,4             |
| CONSOMMATION MOYENNE (min. - max.)                                                                                           | kg/h | 0,67 - 1,49      | 0,67 - 2,30      | 1,09 - 2,82      |
| VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER<br><small>(données se référant à un local bien isolé 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m³ (max.))</small> | m³   | 140              | 220              | 270              |
| CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULE                                                                                 | l/kg | 29,5 / 19        | 29,5 / 19        | 29,5 / 19        |
| DIAMETRE DE LA BUSE D'EVACUATION DES FUMÉES                                                                                  | mm   | 80               | 80               | 80               |
| DIMENSIONS (L x P x H)                                                                                                       | mm   | 490 x 560 x 1100 | 490 x 560 x 1100 | 490 x 560 x 1100 |
| POIDS                                                                                                                        | kg   | 100              | 100              | 105              |

### PLUS PRODUIT

|  |                                              |  |                                          |
|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | POELE<br>VENTILE                             |  | ETANCHE                                  |
|  | VERRE PORTE<br>FOYER VITRO<br>CERAMIQUE      |  | CREUSET DE<br>COMBUSTION EN<br>FONTE     |
|  | SORTIE DES FUMÉES<br>POSTERIEURE             |  | TELECOMMANDE<br>AVEC SONDE<br>D'AMBIANCE |
|  | PROGRAMMAT.<br>JOURNALIERE /<br>HEBDOMADAIRE |  | FONCTION<br>"SILENCE"                    |
|  | WI-FI<br>U-in Plus                           |  |                                          |

### OPTIONS

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | IONISATEUR<br>D'AIR |
|  | SONDE<br>D'AMBIANCE |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | CANALISABLE<br>(mod. 13C)          |
|  | MODULATION<br>DE LA PUISSANCE      |
|  | POIGNEE<br>D'OUVERTURE<br>AMOVIBLE |
|  | RESISTANCE<br>AU QUARTZ            |



Noir



Blanc



Bordeaux



Telecommande "PAm"  
(de série)



Ionisateur d'air  
(en option)

