

COMPTEUR



Précision
Précision de mesure
de classe 1



En toute simplicité
Affichage LCD, facile à
définir et à vérifier



Efficacité énergétique
Consommation d'énergie
globale $\leq 1,5$ W

Compteur

Spécifications techniques

Spécifications techniques	DDSU666-H	DTSU666-H
Spécifications générales		
Dimensions (h x w x d)	100 mm x 36 mm x 65,5 mm (3,9 in. x 1,4 in. x 2,6 in.)	100 mm x 72 mm x 65,5 mm (3,9 in. x 2,8 in. x 2,6 in.)
Type de montage	Rail DIN35	
Poids (câbles inclus)	1,2 kg (2,6 lb)	1,5 kg (3,3 lb)
Source de courant		
Type de réseau électrique	1P2W	3P3W/3P4W
Tension d'entrée (tension de phase)	176 V CA ~ 288 V CA	
Consommation d'énergie	≤ 0,8 W	≤ 1 W
Plage de mesure		
Tension de ligne	/	304 V CA-499 V CA
Tension de phase	176 V CA ~ 288 V CA	
Actuel	0-100 A	0-100 A
Précision de mesure		
Courant/tension	±0,5 %	
Puissance/énergie	± 1 %	
Fréquence	± 0,01 Hz	
Communication		
Interface	RS485	
Débit de transmission	9 600 bps	
Protocole de communication	Modbus-RTU	
Environnement		
Plage de température de fonctionnement	-25 °C à +60 °C	
Plage de températures de stockage	-40 °C à +70 °C	
Humidité d'exploitation	5 % HR-95 % HR (non-condensation)	
Autres		
Accessoires	Câble RS485 (10 m / 33 pi)	
	1 CT 100 A / 40 mA (5 m / 16,4 ft.) 	3 CT 100 A / 40 mA (5 m / 16,4 ft.) 

Avertissement : les valeurs ci-dessus ont été mesurées par un laboratoire interne de Huawei dans un environnement spécifique. Les valeurs réelles peuvent varier avec les produits, les versions logicielles, les ondes d'utilisation et les facteurs environnementaux.