




RoBust LED Cordon HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article 145829

BAI RoBust Cordon LED Bandeau Chantier 25 Mètres High Output (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 14x7mm En bobine + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout Max. 2x interconnectables (50M)

Le Robust LED Rope HO fait partie de la gamme éclairage de chantier Bailey Robust. C'est un ruban LED lumineux très résistant, en longueur de 25 m, destiné à sécuriser les chantiers, les espaces et allées extérieures. Ce ruban léger, classe II, résiste à l'eau (IP65) et aux chocs car il est moulé dans une enveloppe silicone. Avec 60 LED par mètre (760 lumen par mètre), le ruban émet une lumière froide (4000K) avec un angle de 120°. Livré sur un touret, il peut être enroulé facilement pour être ré-utilisé après chaque chantier. Notre ruban Robust est facile à connecter, il est fourni avec un cordon d'alimentation 230V de 1,5 mètre. Des clips de fixation sont aussi disponibles (145830). Le ruban est sécable tous les 100cm et peut être raccourci, en utilisant de la colle PVC standard (non fournie) et un embout (également vendu séparément sous le code article 145831). ATTENTION: Ne jamais faire fonctionner le cordon LED sur l'enrouleur, toujours le dérouler complètement avant utilisation.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe ETIM | Luminaires |
| Classe ETIM | Ruban lumineux |
| Code produit | 145829 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | Work lighting |
| Type de produit | LED RoBust Rope HO |

Attributs de classification

| | |
|--|------------------------------------|
| modèle | tuyau |
| type de montage | autre |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| nombre de sources lumineuses par mètre | 60 |
| puissance de la lampe par mètre [W] | 9 |
| Sensibilité par mètre [lm] | 760 |
| type de tension | CC |
| tension de lampe [V] | 230 - 230 |
| angle de rayonnement [°] | 120 |
| appareil | appareil à LED commandé en tension |
| adapté à un variateur | Non |
| appareil de commande échangeable | Non |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | autre |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h] | 10000 |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%] | 96 |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) [%] | 96 |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| classe de protection | II |
| puissance du système [W] | 450 |
| couleur de la lumière | blanc |
| régulation constante du flux lumineux | Oui |
| température de couleur [K] | 4000 - 4000 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| température de couleur réglable | non |
| réglage des lumens | non |
| angle de rayonnement ajustable | non |
| largeur [mm] | 14 |
| hauteur/profondeur [mm] | 7 |
| longueur [mm] | 25000 |
| plus petit rayon de courbure [mm] | 30 |
| longueur des sections individuelles [mm] | 1000 |
| avec plaque de fermeture | Oui |
| avec ensemble de raccordement | Oui |
| avec couvercle de protection | Oui |
| auto-adhésif | Non |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| nombre de pôles | 2 |
| section de conducteur [mm ²] | 1 |
| type de raccordement | autre |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |

Produits similaires



145374

RoBust Cordon LED
50M 5W/m 380lm/m
4000K IP65



146507

RoBust LED Cordon
2S 240° 20M 8W/m
840lm/m 4000K IP65
sur dérouleur