

**Dégivrez moins souvent**

Avec le système intégré 600 LowFrost, il n'a jamais été si facile d'éviter la formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort, pour que vous n'ayez pas à dégivrer votre congélateur aussi souvent.

**Bénéfices et Caractéristiques****Entretien réduit du congélateur avec LowFrost**

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.

**Garantie de cinq ans du compresseur**

Ayez l'esprit totalement tranquille, en sachant que le compresseur est garanti cinq ans. La garantie couvre les dommages pouvant être subis pendant l'utilisation, le transport, l'élimination et le remplissage de gaz ou l'entretien général.

**Choisissez les réglages du congélateur avec les commandes électroniques.**

Les commandes électroniques vous permettent d'ajuster les réglages et la température interne du congélateur.

**Congeler rapidement des aliments frais avec FastFreeze**

La fonction FastFreeze préserve mieux les vitamines, la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments frais en les surgelant rapidement.

**Un éclairage par LED premium**

Profitez d'une parfaite visibilité dans notre congélateur grâce à l'éclairage par LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un éclairage générique.

- Froid statique LowFrost
- 3 paniers
- Lumière intérieure
- Evaporateur intégré
- Serrure
- Roulettes

**Spécifications techniques**

Catégorie	9. Congélateur coffre
Nouvelle classe énergétique	E
Consommation électrique (kWh/an)	235
Volume net compartiment **** (L)	308
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	15
Compartiment sans givre	-
Volume net total (L)	308
Autonomie de la réserve de froid (h)	36
Classe climatique	SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	42
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	845
Largeur (mm)	1120
Profondeur (mm)	700
Hauteur appareil emballé (mm)	885
Largeur appareil emballé (mm)	1156
Profondeur appareil emballé (mm)	748
Poids appareil net (Kg)	44.5
Poids appareil brut (Kg)	49.7
Volts	220-240
Longueur du câble (m)	2
Pays de fabrication	Chine
PNC	922 718 127
Code EAN	7332543721665

