



Iris IRIS-E ...-O-EDP3

IRIS-E 3500-830-DA-O-EDP3

Le corps du luminaire opale et circulaire en PMMA est éclairé par des LED mid-power haute efficacité intégrées dans un panneau LED double face. Le corps opale assure une répartition lumineuse extensive. Le panneau LED à trois rangées est conçu aussi bien pour les applications monochromes (4 000 K et 3 000 K) que pour les applications blanches dynamiques (TunableWhite de 2 700 K à 6 500 K).

Le corps du luminaire est intégré dans un réflecteur anodisé brillant.

Le luminaire est fixé sur un cadre d'encastrement biaxial lui-même inséré dans l'ouverture de montage.



Des films de couleur permettent de créer des accents colorés.

Boîtier encastré avec joint d'ombre au plafond permettant de loger les pilotes, commutable ou gradable par DALI.

Boîtier de montage (conçu en tant que poussoir) en aluminium anodisé grand brillant avec un module de montage porteur en tôle d'acier pliée pour l'installation dans un plafond creux.

Luminaire avec inverseur de lumière de secours en fonctionnement continu avec autotest, batterie rechargeable pour une durée de combustion de 3 heures et surveillance du bus.

Lampes	Driver :	Coloris	Code art.
3XLED-M 10 W	gradable DALI	opale	SPI0000177//344
Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Efficacité [lm/W]	Durée de vie nominale-LED L80B50 25° C [h]
3200	33	96	50.000



Dimens. [mm]								Poids [kg]	Données photométriques		
H	HE	D	D1	D2	DE min	DE max	S max		UGR long	UGR trans	Rendement
50	130	520	475	204	475	485	25	4,2	22.8	22.2	100 %