



Caméra Dôme Turret 4MP full color Sensibilité 0.0005 Lux Capteur Large 1/8" Led Blanches + IR 25 m Focale 2.8-12 mm PoE Onvif Profil S/T/G Fonctions IA intégrées GGM IPCD4MV12L



La caméra dôme IPCD4MV12L est une caméra du type turret d'une résolution de 4 millions de pixels disposant d'un objectif varifocal motorisé pour s'adapter à de nombreuses situations.

Vous pouvez l'installer en intérieur ou en extérieur grâce à sa protection IP67. Elle s'alimente en PoE et ses leds (infrarouge ou led blanches) peuvent éclairer jusqu'à 30 m.

Elle dispose d'une excellente bonne sensibilité à la lumière (0,005 lux) permettant de voir en couleur même dans un environnement à très faible luminosité grâce à un capteur de grande taille (1.8") et une ouverture d'iris très large. (F1.2). Couplé au WDR, le rendu de qualité est assuré dans tout type de situation.

De nombreuses fonctions d'analyses sont intégrées permettent une surveillance proactive.

- Détection de visage
- Détection d'humain et de véhicule
- Détection d'intrusion périmétrique
- Détection de franchissement de ligne
- Détection d'objet stationnaire
- Comptage
- Heatmap
- Détection de densité de foule
- Détection de longueur de file d'attente
- Détection de plaque d'immatriculation
- Détection de son rare

Vous pouvez effectuer le paramétrage de la caméra depuis la plupart des navigateurs du marché. Cette caméra dispose également de trois flux pour s'adapter aux supports de visualisation.

Caméra d'un excellent rapport prix/performance, elle sera très utile pour la surveillance de magasins, écoles, PME, bâtiments publics etc...

Caractéristiques Article

- Type de caméra : Dome eyeball
- **Systeme d'information**
 - CPU : NT98529
 - Mémoire flash : 128MB NAND



- RAM : 256MB*2
- **Caractéristiques techniques**
 - Capteur : SC4210, 1/1.8" CMOS progressif
 - Résolution max capteur : 2560 x1440
 - Type d'objectif : Varifocale motorisée
 - Longueur focale (mm) : 2.8-12 mm
 - Ouverture : F1.2
 - Auto Iris : Motorisée
 - Angle de vue horizontal (°) : 115-48°
 - Angle de vue vertical (°) : 59° - 27°
 - Angle de vue diagonal (°) : 141° - 55°
 - Emplacement carte micro SD : Oui
 - Entrée D'alarme : Non
 - Nombre d'entrée d'alarme : 1
 - Sortie d'alarme : Oui
 - Nombre de sortie alarme : 1
 - Entrée audio : Oui
 - Nombre d'entrée audio : 1
 - Sortie audio : Non
 - Nombre de sortie audio : 1
 - Microphone intégré : Non
 - HP intégré : Non
 - Bouton reset : Oui
 - POE : 802.3 af
 - Vitesse d'obturation : 1/5 - 1/20000s
 - WDR (Wide dynamic Range) : 120 dB
 - Jour/ Nuit : Oui
 - Basculement jour/nuit : Automatique, manuel ou planifié
 - Illumination minimale : 0.0005lux @ F1.0(AGC ON), N/B 0 lux @ IR ON
 - Portée IR : 30 m
 - Stockage embarqué : Emplacement pour carte micro SD 256 GB
- **Vidéo**
 - Compression Vidéo : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 - Résolution et trames : 60 fps@2560x1440
 - Flux : 3 flux simultanés
 - Mode Jour/nuit : Oui
 - Gestion des IR : Oui
 - Renversement de l'image : Oui
 - Mode couloir : Non
 - BLC : Oui
 - HLC : Oui
 - Réduction du bruit 3D : Oui
 - Paramètre image : Teinte, Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté, Balance de blanc
 - Gestion du WDR : Oui
 - Masque privatif : 4 zones
 - Désembuage : Non
 - ROI : Non
- **Réseau**
 - Connexion simultanées sur le Web : 7
 - Protocoles supportés : NTP, SMTP, DDNS, DNS, RTP/RTSP, HTTP, FTP, HTTPS, PPPoE, TCP/IP, UPnP, DHCP, IPv4/IPv6, SNMP, UDP
 - Interface : RJ-45 10/100 Mbps
 - Version Onvif : ONVIF (Profile S/G/T)
- **PTZ**
 - PAN (°) : 0
 - Positionnement 3D : Non
 - Smart tracking : Non
- **Analyses intelligentes**
 - Détection de visage : Oui
 - Détection d'humain et de véhicule : Oui
 - Détection d'intrusion périmétrique : Oui
 - Détection de franchissement de ligne : Non
 - Détection d'objet stationnaire : Oui
 - Comptage : Oui
 - Heat Map : Oui
 - Détection de densité de foule : Oui
 - Détection de longueur de file d'attente : Oui
 - Détection de plaque d'immatriculation : Oui
 - Détection de son rare : Oui
- **Alarme et évènement**



- Détection de mouvement : Oui
- Déclenchement manuel : Oui
- Déclenchement périodique : Non
- Démarrage du système : Oui
- Notification d'enregistrement : Oui
- Détection de sabotage : Oui
- Action alarme : Oui
- Flash alarme : Oui
- Notification d'évènement utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD : Oui
- Chargement de fichier utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD : Oui
- **Informations générales**
 - Connecteur : RJ-45, 12VDC, bornier Alarme E/S, bornier audio E/S
 - Alimentation : PoE (802.3af) ou 12 VDC
 - Consommation : 8.6W
 - Diamètre (mm) : 135
 - Hauteur (mm) : 126
 - Poids (kg) : 0.824
 - Indice de protection (IP) : IP67
 - Plage température de fonctionnement : De -35 à 60°C
 - Température de stockage (°C) : De -35 à 60°C
 - Humidité de fonctionnement (% - sans condensation) : 95%
 - DUG : 24
- **Système d'exploitation et configuration requise**
 - OS : Microsoft Windows, MAC
 - Navigateur : IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above

Caractéristiques ETIM 9

- Modèle : standard (fixe)
- Mode de pose : mur/plafond
- Lieu d'utilisation : universel
- Power over Ethernet : 802.3 af (PoE)
- Protocole d'image : PAL
- Propriété du système d'image : couleur
- Taille de distance focale : 2,8 - 12
- Couleur : blanc
- Sans fil : Non
- Type d'interface : sans
- Nombre de mégapixels : 4
- Capacité de la mémoire : 256 Go
- Avec lentille : Oui
- Avec lampe IR : Oui
- Portée d'infrarouge max. : 30 m
- Nombre d'entrées numériques : 1
- Nombre de sorties numériques : 1
- Nombre d'entrées audio : 1
- Nombre de sorties audio : 1
- Protection contre le vandalisme : Non
- Indice de protection contre les chocs (IK) : sans
- Avec détecteur de mouvement vidéo : Oui
- Champ de vue horizontal : 48 - 115
- Champ de vue vertical : 27 - 59
- Consommation d'énergie : 12 W
- Tension d'alimentation : 12 - 12
- Type de tension : DC
- Diamètre : 135.6 mm
- Hauteur : 126 mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible IFTTT : Non