

Spécifications



Eaton 93PX15KIRTN

Eaton 93PX 15 kW RT9U Netpack. Inclut 15 kW PM, 1 jeu d'EBM, une carte réseau et des kits de rails.

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 93PX
-----------------------	---------------------

NUMÉRO DE CATALOGUE	93PX15KIRTN
----------------------------	-------------

CODE DE MODÈLE	Eaton 93PX 15 kW RT9U Netpack
-----------------------	-------------------------------

EAN	6430070723952
------------	---------------

LONGUEUR DU PRODUIT	820 mm
----------------------------	--------

HAUTEUR DU PRODUIT	128 mm
---------------------------	--------

LARGEUR DU PRODUIT	600 mm
---------------------------	--------

POIDS DU PRODUIT	157.9 kg
-------------------------	----------

CONFORMITÉ	Marquage CE Conformité RoHS CB
-------------------	--------------------------------------

CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 Normes de système de gestion
-----------------------	--

Batterie

GRAPHE D'AUTONOMIE	Afficher le graphique d'autonomie
BATTERIES REMPLAÇABLES PAR L'UTILISATEUR	Non
CONNEXION DE BATTERIE EXTERNE	Raccordement fixe
BATTERIE INTERNE INCLUSE	Oui
TYPE DE CHARGEUR DE BATTERIE	Technologie ABM
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	16 min
AUTONOMIE A PLEINE CHARGE	3 min

Sortie électrique

PHASE (ENTRÉE)	3
CONNEXION D'ENTRÉE	Connexion fixe
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	380Y/220V nominal (400V/230V, 415Y/240V)
TENSION D'ENTRÉE - MIN	220 V
TENSION D'ENTRÉE - MAX	415 V
FRÉQUENCE D'ENTRÉE - MIN	50 Hz
FRÉQUENCE D'ENTRÉE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE MIN	50 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE MAX	60 Hz

Entrée électrique

TOPOLOGIE	En ligne
PUISSANCE	15 kW
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES EN KVA	15 kVA
PUISSANCE APPARENTE DE SORTIE	15000 VA
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
TENSION DE SORTIE - MIN	220 V
TENSION DE SORTIE - MAX	415 V
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	1 %
FRÉQUENCE DE SORTIE	50 Hz (50/60 Hz programmable)
TYPE D'ALIMENTATION	AC
PHASE (SORTIE)	3

Communication

- Port USB (compatible HID)
- Port Série (RS232)
- Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
- Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
- Contacts secs (4 sorties, relais, DB9)
- 1 DB15 pour le fonctionnement en parallèle

NOMBRE D'EMPLACEMENTS POUR CARTE DE COMMUNICATION	1
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non

Caractéristiques additionnelles

FORME	rack/tour
TAILLE DU RACK	9U
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
EFFICACITÉ (MODE EFFICACITÉ AMÉLIORÉE)	99 %
RENDEMENT EN MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	99 %
CONTENU DU COLIS	• Onduleur (UPS en anglais) • EBM • Carte réseau • Kit de rails (x3) • Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (ENTRÉE)	3
PHASE (SORTIE)	3
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
ALARMES SONORES	Oui
MODULES D'ALIMENTATION REMPLAÇABLES À CHAUD	Non
SNMP	Oui
TEMPS DE TRANSITION À PLEINE CHARGE	0 s
PARALLÉLISABLE	Parallèle pour la capacité et la redondance
NOMBRE D'UNITÉS PARALLÈLES	3
FONCTIONNALITÉ INTÉGRÉE	Gestion du réseau
MODE D'EFFICACITÉ AMÉLIORÉ	ESS

Ressources

BROCHURES	Eaton 93PX UPS Brochure
CONDITIONS DE GARANTIE	Eaton 3-phase UPS Extended On-site Warranty Datasheet
	Eaton 3-phase UPS Extended Connected Warranty Datasheet
	Eaton 93PX Guide d'installation et d'utilisation
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 93PX Declaration of conformity Eaton 93PX Safety and installation quick guide

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

