







SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 500x1000x250 DOUBLE PO SANS

PLAQUE IP55

Référence:

GN5010025PD/SP

Caractéristiques

Type de produit: Coffret à fixation murale (AxBxC) 500x1000x250 mm Dimensions extérieures:

Installation: En saillie

Type de porte: Porte double opaque. Réversible

Type de serrure: Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points

Finition: Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à

protection UV

Coleur: **RAL 7035**

Description de la Plaque: Sans plaque de montage

Poids (kg): 26,4

Acier laminé à froid EN 10130+A1 Matériaux:

Épaisseur: Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm. Entrée de câbles: 2 mm.

Joint d'étanchéité: Joint d'étanchéité injecté de polyurethane

Matériau de la porte:

Capacité:

Charge maximale du coffret: Charge maximale de la plaque: Charge maximale de la porte:

Donées techniques:

IP55 Degré de protection:

Degré de protection NEMA: NEMA 1, 12

Résistance aux impacts: IK10

-25 °C / +60 °C Plage de température ambiente:

1000 V CA / 1500 V CC Tension d'utilisation maximale:

Certifications et normes:

Directive basse tension: 2014/35/EU

Normes: IEC 62208, IEC 61439-1

Certificats:







Codes:

EAN: 8431044333380 Numéro du tarif douanier: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC000261




SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 500x1000x250 DOUBLE PO SANS PLAQUE IP55

Référence: GN5010025PD/SP





Plan générique

Plan détaillé:

J.

http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN5010025PDSP.pdf

DX

http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN5010025PDSP.dxf

30

http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN5010025PDSP.stp

Entrée câbles: (DxE) 125x885 mm

Fixation au mur: (HauteurxLargeur) 260x260 mm

Espace utile intérieur: (HauteurxLargeurxProf.) 450x950x229 mm

Nb. de charnières: 4

Corps encastrable:

Matériau fixation au mur:

Porte en verre creux transparent:

Profilés sur la porte:

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret et le sachet d'accessoires.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.