



## DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL SILENCE

### AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse  
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air  
AVR : Régulation de tension automatique  
Interface de connexion équipée d'un compteur horaire  
Bac de rétention d'hydrocarbures

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.

### UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE

Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

### Gamme DIESEL SILENCE

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

## DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD

### CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Gamme                                            | DIESEL SILENCE |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz          |
| Puissance max (kW)                               | 4,9            |
| Tension nominale (V)                             | 230            |
| Nombre de phases                                 | Monophasé      |
| Carburant                                        | Gasoil         |
| Réservoir (L)                                    | 27             |
| Conso. 75% (L/h)                                 | 1,2            |
| Autonomie 75% (h)                                | 22,5           |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 93             |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 77             |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 64             |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Marque moteur      | KOHLER        |
| Réf. moteur        | KD15-440E_C5  |
| Distribution       | Diesel O.H.V. |
| Démarrage          | Electrique    |
| Sécurité huile     | Oui           |
| Cylindrée (cm3)    | 440           |
| Capacité huile (l) | 1,5           |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Technologie          | Bagues et balais |
| Régulation AVR       | Oui              |
| Indice de protection | IP 23            |
| Classe d'isolement   | H                |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202 + protection différentielle

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |       |
|----------------|-------|
| Longueur (cm)  | 99    |
| Largeur (cm)   | 61,5  |
| Hauteur (cm)   | 96    |
| Poids Net (kg) | 215,5 |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 101    |
| Largeur (cm)                         | 63     |
| Hauteur (cm)                         | 94     |
| Poids (kg)                           | 218,5  |
| Type de palette                      |        |
| Nombre de cartons par palette        |        |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) |        |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   |        |





# DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD

## ACCESSOIRES LIVRÉS

Manuel d'utilisation et d'entretien  
Batterie sans entretien  
Anneau de levage  
Compteur horaire

## OPTIONS

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STD-FR</b>        | Conforme à la NF-C15-401                                                                                                                                                                         |
| <b>3499231002834</b> | RSTART2 - Télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303                                                                                  |
| <b>3499231001110</b> | VERSO 50 Mono 40A - Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A (inclus chargeur batterie) pour une installation jusqu'à 9,2kW. Impose un groupe équipé d'un APM202/APM303. |
| <b>R05M</b>          | R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation                                                                                        |
| <b>3499231000816</b> | RKB3 - Kit brouette pour DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Roues increvables (Ø 290 mm)                                                                                                  |
| <b>3499231004548</b> | RKDS5 - Kit entretien pour DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE comprenant filtre à huile, préfiltre à carburant, filtre à carburant et filtre à air                                               |
| <b>3499231002827</b> | RAP - Adaptateur prise industrielle 16A vers prise domestique 10/16A                                                                                                                             |
| <b>RPM</b>           | RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V                                                                   |
| <b>RPQ</b>           | RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur                                                                                                                  |