


DLT551500A

H2 LITE CSP 4,2-6W 55° DIM IP65



Spot encastré rond fixe 6 en 1.

2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sous la bague de finition.

Multi-puissance : 4,2 ou 6W au choix via un interrupteur sous la bague de finition.

Fixation par ressorts.

Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.

Double bornier automatique.

Convertisseur dimmable déporté fourni.

Bagues de finition interchangeable en option.

Bagues couvrant un diamètre de perçage de 72 à 95mm (DLCVT110) ou de 70 à 150mm (DLCONVERT70) en option.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 40.000h
Matière corps	Acier + Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	90 mm
Hauteur	52 mm
Poids net	0,233 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

H2 LITE CSP

DLT551500A

H2 LITE CSP 4,2-6W 55° DIM IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	55 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	675 (4,2W 4000K) - 950 (6W 4000K) lm 450 (4,2W 2700K) - 625 (6W 2700K) - 520 (4,2W 3000K) - 720 (6W 3000K) - 500 (4,2W 4000K) - 700 (6W 4000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

ÉLECTRIQUE

	4,2 - 6
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68-72 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.

EMBALLAGE

Code EAN	5056500401446
-----------------	---------------