

DO239WW30

LIVY R-230 7W 800Lm 3000K 90° IP44



Downlight encastré rond fixe.  
 Fixation par ressorts.  
 Peut être recouvert par un isolant déroulé.  
 Double bornier automatique.  
 Ne nécessite pas de convertisseur.  
 Non dimmable.

WEB

## GÉNÉRAL

Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	90 mm
Hauteur	65 mm
Poids net	0,11 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## LIVY R-230

## DO239WW30

## LIVY R-230 7W 800Lm 3000K 90° IP44

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	800 lm
Flux lumineux luminaire	615 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	87,86 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	7 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373329486
----------	---------------