


OU453WW24

ONEO A 15W 1350Lm 3000K IP65



Applique murale pour éclairage extérieur.
Éclairage «down».
Faisceau asymétrique.
Avec entrée et sortie de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	500 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	88 mm
Poids net	2,05 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU453WW24

ONEO A 15W 1350Lm 3000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 3000K

Température de couleur réglable

Flux lumineux source 1350 lm

Flux lumineux luminaire 965 lm lm

Efficacité lumineuse luminaire 64,33 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse 15 W W

Convertisseur inclus Convertisseur inclus

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC AC 230V

Fréquence du réseau Non

Dimmable Non

Type de variation Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en extérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN

5411373361363

