


OU502WW05

FINN W 10W 1100Lm 3000K IP54



Applique murale pour éclairage extérieur.
Diffuseur en polycarbonate.
Ne nécessite pas de convertisseur.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	180 mm
Hauteur	62 mm
Poids net	0,56 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP54
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OU502WW05

FINN W 10W 1100Lm 3000K IP54

OPTIQUE

Emission lumineuse	Indirect
Distribution lumineuse	Diffuseur
Diffuseur	Plastique mat/satiné
Angle de rayonnement	Faisceau 100 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	Non
Flux lumineux source	1100 lm
Flux lumineux luminaire	965 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	96,5 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	1
Puissance lumineuse	10 W W
Type de convertisseur	Convertisseur non requis
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Surface de montage	Mur
Type de montage	Apparent

EMBALLAGE

Code EAN	5411373367037
Longueur BOX	19 cm
Largeur BOX	7,5 cm
Hauteur BOX	19 cm
Poids BOX	0,66 kg
Volume BOX	2707,5 cm ³

