

Douille de frappe en acier zingué avec collerette M6 x 25 mm (x 50)

Un montage simple et sûr grâce à son outil !



Caractéristiques

Type de filetage : **M6**
Ø de perçage (mm) : **8**
Longueur de cheville (mm) : **25**
Profondeur de perçage minimum (mm) : **27**
Charges recommandées à traction béton non fissuré (kg) : **249.0**
Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **615**
Conditionnement par boîte : **50**
Code fournisseur article : **1269**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Béton armé

Avantages

- Expansion très facile grâce à l'utilisation de l'outil.
- Profondeur de perçage réduite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Application(s)

Pour les fixations de chemins de câbles, machines, tuyaux et systèmes de ventilation dans le béton et la pierre solide.

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Insérer la cheville dans le trou de forage et l'enfoncer au marteau jusqu'à affleurement de la surface du support.
3. Expanser la douille à l'aide de l'outil de pose (BIZ 720 136 à BIZ 720 139 selon le diamètre utilisé).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 3,5
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,35
Poids brut (kg) : 0,37



3 701395 161662

■ Surconditionnement 1



x 24

Carton

Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 17
Poids brut (kg) : 8,88



3 701395 162720

■ Surconditionnement 2



x 1 728

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 669



3 701395 162829