

Cheville universelle en polyamide 6 Ø 10 x 50 mm vis Ø 6-8 mm (x 250)

Une seule cheville pour tous les murs et toutes les utilisations !



Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : **10**
Longueur de cheville (mm) : **50**
Profondeur de perçage minimum (mm) : **70**
Ø vis bois (mm) : **6-8**
Charges recommandées béton (kg) : **150.0**
Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **300**
Résistance à l'arrachement brique pleine (daN*) : **208**
Résistance à l'arrachement béton cellulaire (daN*) : **24**
Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm (daN*) : **20**
Conditionnement par boîte : **250**
Code fournisseur article : **618**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Béton cellulaire
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Brique creuse
- ✓ Brique pleine
- ✓ Grès céramique

Avantages

- Très faciles à appliquer grâce à leur faible couple de serrage.
- Chevilles plus courtes, ce qui assure une fixation rapide.
- La fine collerette évite le glissement des chevilles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.

Tenue en température (°C) : -40 à +100.

Application(s)

Pour les fixations légères (goulottes, luminaires, etc.) et moyennes (tableaux électriques, armoires etc.) dans tous types de supports : pleins, creux, tendres et durs.
Expansion ou formation d'un nœud en fonction du support.

Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Expanser la cheville grâce au vissage.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 18
Profondeur (cm) : 15
Poids net (kg) : 0,63
Poids brut (kg) : 0,705



3 781395 161688

Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 48
Profondeur (cm) : 30
Poids brut (kg) : 8,46



3 781395 172628

Surconditionnement 2



x 180

Palette

Hauteur (cm) : 125
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 126,9



3 781395 172736