



SpryteCS™

**SPOT ENCASTRÉ LED BASCULANT POLYCARBONATE EXTRA-PLAT IP40 7W 60° À COULEUR
COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K**

- Spot encastré LED basculant polycarbonate extra-plat IP40 7W 60° à couleur commutable 2700K/3200K/4000K

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL149987	Gradable	2700 / 3200 / 4000K	7W	550-630lm	Jusqu'à 90lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

SpryteCS™

SPOT ENCASTRÉ LED BASCULANT POLYCARBONATE EXTRA-PLAT IP40 7W 60° À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP40
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	550 / 630 / 600lm
Lumens utiles	510 / 570 / 540lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 90lm/W
Température de couleur	2700 / 3200 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	7W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0.7
Nombre de cycles ON/OFF	>12.500
Durée de vie	25.000h L70 B50 15.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	3A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640149987
Masse du produit	87.5g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø90 x 23.5mm
Profondeur d'encastrement	23.5mm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	120 x 105 x 40mm
Quantité du carton de livraison	40 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	450 x 230 x 260mm