



RT_{PRO}CS™

SPOT ENCASTRÉ IP65 FIXE 6W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3000K/4000K GRADABLE

- Spot encastré LED fixe IP65, à couleur commutable, est le choix idéal pour toutes les applications et tous les plafonds, notamment en rénovation ou en RE2020.
- Le driver intégré gradable Triac, et sans scintillement, permet des installations dans des faux-plafonds étroits grâce à sa profondeur d'encastrement de 24mm.
- Large lentille multifacette en polycarbonate (avec un angle de faisceau de 50°) conçue pour réduire l'éblouissement, et donner l'apparence des halogènes.
- Couleur commutable 2700K/3000K/4000K et haute efficacité du produit avec jusqu'à 120lm/W à 4000K.
- Étanche à l'air pour réduire les pertes d'énergie. IP65 et classe II pour les environnements humides (volume 2). Va sous tout isolant.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL150105	Gradable	2700 / 3000 / 4000K	6W	679-720lm	Jusqu'à 120lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

RT_{PRO}CS™

SPOT ENCASTRÉ IP65 FIXE 6W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3000K/4000K GRADABLE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK07
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 68mm - max: 70mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	6W
Tension	200-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.7
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	10A

Caractéristiques photométriques

Lumens	679 / 705 / 720lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	50°
IRC	>80
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150105
Masse du produit	136g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø86 x 29mm
Profondeur d'encastrement	24mm
Masse brute	190g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	110 x 85 x 65mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	450 x 240 x 360mm

